



Movimiento 3D



### IRIS FTL-0200

Tamizadora electromagnética digital, para tamices de ø 60 a 203 mm. Su movimiento tridimensional en toda la columna de tamices la hace muy eficaz a la hora de realizar ensayos granulométricos de separación de partículas, tanto de vía seca como de vía húmeda.

Fabricada en aluminio anodizado con carcasa de resina de poliuretano, dispone de carátula digital con regulación de potencia, control de tiempo de tamizado y modo de ajuste para tamizar en continuo o intermitentemente.

El sistema de sujeción de los tamices se realiza por medio de varillas roscadas, pomos de baquelita y tapa de metacrilato. Opcionalmente se puede incorporar el conjunto de cierre rápido Easy-Press (varillas lisas y pomos de cierre por presión que se deslizan de forma ágil por las mismas).

#### Incluye:

- Tamizadora con cable de conexión
- Tapa de metacrilato
- Sistema de cierre roscado
- Manual de instrucciones
- Declaración CE de conformidad
- Accesorios vía húmeda (opcional)
- Cierre rápido "Easy Press" (opcional)



Easy-Press

### Accesorios



| FTL-0200 |          |
|----------|----------|
| A        | 770 mm   |
| B        | 254 mm   |
| C        | 240 mm   |
| D        | ø 360 mm |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tipo:** Electromagnética

**Tamizado:** Vía Seca / húmeda

**Aplicaciones:** Separación granulométrica.

**Tamaño de la partícula:**

de 20µm a 125mm vía húmeda

de 40µm a 125mm vía seca

**Movimiento:** Tridimensional

**Amplitud máxima:** 2 mm

**Niveles de potencia:** 9

**Temporizador:** de 1 a 99 min.

**Tamizado a intervalos:** de 1 a 9 seg.

**Número máx. de tamices:**

8 (ø200/203 X 50 mm alt.)

16 (ø200/203 X 25 mm alt.)

**ø de los tamices:** de 60 mm a 203 mm

**Tensión:** 220/240 V - 50/60 Hz

**Potencia:** 400 W

**Intensidad:** 1,8 A

**Peso:** 40 kg.

